



Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Wanne            |
| Regelungstechnik:  | Einhebelmischer  |
| Verbraucher:       | 2                |
| Design:            | Rund             |
| Griff:             | Pure             |
| Oberfläche:        | Nickel gebürstet |

**Einhebelmischer UP DN 15**

*Art.-Nr. 59551059501*

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

*Art.-Nr. 59551000070*

**2-Wege Umstellventil UP DN 15**

*Art.-Nr. 59556050001*

**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15**

*Art.-Nr. 59556000070*

**Wanneneinlauf DN 15**

*Art.-Nr. 59545050001*

**Brausearm**

*Art.-Nr. 51688050300*

**Brausearm**

*Art.-Nr. 51689050100*

**Kopfbrause**

Art.-Nr. 51686050100

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*


**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Befestigungswinkel**

Art.-Nr. 59571000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516051101

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075

**IXMO**

**59551059501 Einhebelmischer UP DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
und Temperaturbegrenzung

Fertigset bestehend aus:

Hebel, Hülse, Rosette (rund) und Funktionseinheit,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Durchmesser: 90 mm

## IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59556050001 2-Wege Umstellventil UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Umstellventil  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000070

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

## IXMO

59556000070 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**59545050001 Wanneneinlauf DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit runder Rosette,  
passend für alle UP-Armaturen

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 050101, Ausladung 202 mm

**IXMO**

**51688050300 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 050400, Ausladung 462 mm


**IXMO**

**51689050100 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 050300, Ausladung 300 mm


**IXMO**

**51686050100 Kopfbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## ABMESSUNGEN


Durchmesser: 180 mm

## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

## IXMO

59516051101 Einhebel-Waschtismischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 050101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 052101, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59571000001 Befestigungswinkel**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar  
für Montageschiene 59570

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm