



Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Wanne            |
| Regelungstechnik:  | Thermostat       |
| Verbraucher:       | 2                |
| Design:            | Rund             |
| Griff:             | Comfort          |
| Oberfläche:        | Bronze gebürstet |

**Thermostatarmatur UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553030001*

**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**


*Art.-Nr. 59553000070*

**2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**


*Art.-Nr. 59557031101*

**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59556000170*

**Wanneneinlauf DN 15**

*Art.-Nr. 59545030001*

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss  
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587030911*

**Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587030921*

**Brause-Set**

*Art.-Nr. 51587030000*

**Montageschiene**

*Art.-Nr. 59570000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516031101*

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*

## IXMO

59553030001 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (rund)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

## IXMO

59557031101 2-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170

### OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

## IXMO

59556000170 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**59545030001 Wanneneinlauf DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit runder Rosette,  
passend für alle UP-Armaturen

## OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 030101, Ausladung 202 mm

**IXMO**

**59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

## IXMO

59587030911 Brause-Set

### PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

### OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet


### PRODUKTVARIANTE

verchromt

## IXMO

59587030921 Brause-Set

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten rund) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

## PRODUKTVARIANTE

verchromt

**IXMO**

**51587030000 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normal-Soft- und Massagestrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

## IXMO

59516031101 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 030101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 032101, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm