# IXMO-Planer

Ihre persönliche Zusammenfassung

Abbildung in verchromter Ausführung

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich: | Dusche |
| Regelungstechnik: | Thermostat |
| Verbraucher: | 3 |
| Design: | Eckig |
| Griff: | Pure |
| Oberfläche: | Nickel gebürstet |

**Thermostatarmatur UP DN 15**
*Art.-Nr. 59553050002*

**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**
*Art.-Nr. 59553000070*

**3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**
*Art.-Nr. 59549050102*

**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**
*Art.-Nr. 59548000170*

**Brausearm**
*Art.-Nr. 53088050302*

**Brausearm**
*Art.-Nr. 53089050102*

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**
*Art.-Nr. 59547000170*
*Hinweis:*
*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*

# IXMO-Planer

Ihre persönliche Zusammenfassung

**Kopfbrause**
*Art.-Nr. 53086050100*

**Schlauchanschluss DN 20**
*Art.-Nr. 59993050000*

**Gussschlauch**
*Art.-Nr. 59996511805*

**Brause-Set**
*Art.-Nr. 59587050912*

**Brause-Set**
*Art.-Nr. 59587050922*

**Brause-Set**
*Art.-Nr. 51187050000*

**Montageschiene**
*Art.-Nr. 59570000001*

## Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



**Einhebel-Waschtischmischer**
*Art.-Nr. 59516051102*



**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**
*Art.-Nr. 59916000075*

## IXMO

**59553050002 Thermostatarmatur UP DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (eckig)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

## IXMO

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

# PRODUKTDATENBLATT

## IXMO

**59549050102 3-Wege Ab- und Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Ab- und Umstellventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

## IXMO

**59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

## IXMO

**53088050302 Brausearm**

### PRODUKT

### ZEICHNUNG

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

### OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 050402, Ausladung 462 mm

## IXMO

**53089050102 Brausearm**

### PRODUKT

### ZEICHNUNG

### PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

### OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 050302, Ausladung 300 mm

## IXMO

**59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

# PRODUKTDATENBLATT

KEUCO

## IXMO

**53086050100 Kopfbrause**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

## PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm
Länge: 250 mm

## IXMO

**59993050000 Schlauchanschluss DN 20**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,
für Gussschlauch,
Eigensicher gegen Rückfließen,
passend für alle UP-Armaturen

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## IXMO

**59996511805 Gussschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## IXMO

**59587050912 Brause-Set**

## PRODUKTBESCHREIBUNG

součásti:
- nástěnná tyč 855 mm růžice (hranatá) s posouvačem sprchy,
výškové nastavení s úchytem,
nastavitelný úhel sklonu
- s otočnou polici (ø 180 mm), černošedá
- vyrovnávací podložka na obkládačky (5 mm)
- ruční sprcha s normálním proudem
- sprchová hadice 1600 mm

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## PRODUKTVARIANTE

pochromováno

# PRODUKTDATENBLATT

KEUCO

## IXMO

**59587050922 Brause-Set**

## ZEICHNUNG

## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:
- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## PRODUKTVARIANTE

verchromt

## IXMO

**51187050000 Brause-Set**

## PRODUKT

## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:
- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## IXMO

**59570000001 Montageschiene**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

## ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm
Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

# PRODUKTDATENBLATT

KEUCO

## IXMO

**59516051102 Einhebel-Waschtischmischer**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

## PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

## OBERFLÄCHE

Nickel gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 050102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 052102, Ausladung 265 mm

# PRODUKTDATENBLATT

KEUCO

## IXMO

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm