IXMO-Planer

Ihre persönliche Zusammenfassung

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Dusche
Regelungstechnik:	Thermostat
Verbraucher:	1
Schlauchanschluss:	Thermostat mit separatem Schlauchanschluss
Design:	Eckig
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Schwarzchrom gebürstet

Thermostatarmatur UP DN 15
Art.-Nr. 59553130002

UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15
Art.-Nr. 59553000070

Absperrventil mit Schlauchanschluss UP DN 15
Art.-Nr. 59541131102

UP Funktionseinheit für Absperrventil mit Schlauchanschluss DN 15
Art.-Nr. 59541000170

Brause-Set
Art.-Nr. 51187130000

Montageschiene
Art.-Nr. 59570000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

Einhebel-Waschtischmischer
Art.-Nr. 59516131102



Befestigungswinkel
Art.-Nr. 59571000001

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:



UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer
Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59553130002 Thermostatarmatur UP DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Hülse und Rosette (eckig)
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59541131102 Absperrventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Absperrventil,
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59541 000170

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59541000170 UP Funktionseinheit für Absperrventil mit Schlauchanschluss DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

51187130000 Brause-Set

PRODUKT

PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:
- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

OBERFLÄCHE

Schwarzchrom gebürstet

PRODUKTDATENBLATT

KEUCO

IXMO

59570000001 Montageschiene

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm
Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

PRODUKTDATENBLATT

KEUCO

IXMO

59516131102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT



ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 130102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 132102, Ausladung 265 mm

IXMO

59571000001 Befestigungswinkel

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Set (2 Stück), justierbar
für Montageschiene 59570

PRODUKTDATENBLATT

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm