

Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche           |
| Regelungstechnik:  | Thermostat       |
| Verbraucher:       | 2                |
| Design:            | Rund             |
| Griff:             | Comfort          |
| Oberfläche:        | Bronze gebürstet |



**Thermostatarmatur UP DN 15**

*Art.-Nr. 59553030001*



**UP Funktionseinheit für Thermostatarmatur DN 15**

*Art.-Nr. 59553000070*



**2-Wege Ab- und Umstellventil UP DN 15**

*Art.-Nr. 59557031001*



**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15**

*Art.-Nr. 59556000070*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51688030300*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 51689030100*



**Kopfbrause**

*Art.-Nr. 51686030100*

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

Art.-Nr. 59547000170

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*

**Schlauchanschluss DN 20**

Art.-Nr. 59993030000

**Guss Schlauch**

Art.-Nr. 59996511803

**Montageschiene**

Art.-Nr. 59570000001

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59516031101

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

Art.-Nr. 59916000075

## IXMO

59553030001 Thermostataratur UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Hülse und Rosette (rund)  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59553 000070

### OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm

**IXMO**

**59553000070 UP Funktionseinheit für Thermostataratur DN 15**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59557031001 2-Wege Ab- und Umstellventil UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (rund) und Ab- und Umstellventil  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000070

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Durchmesser: 90 mm


## IXMO

59556000070 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG


Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**51688030300 Brausearm**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51688 030400, Ausladung 462 mm

**IXMO**

**51689030100 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit runder Rosette

## OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 51689 030300, Ausladung 300 mm

**IXMO**

**51686030100 Kopfbrause**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

rund, Ø 180 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## ABMESSUNGEN

Durchmesser: 180 mm

## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG


zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**59993030000 Schlauchanschluss DN 20**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,  
für Gusschlauch,  
Eigensicher gegen Rückfließen,  
passend für alle UP-Armaturen

**IXMO**

**59996511803 Gussschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen  
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll

## OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


## IXMO

59516031101 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit runder Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 030101, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 032101, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm