



Abbildung in verchromter Ausführung


|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche           |
| Regelungstechnik:  | Einhebelmischer  |
| Verbraucher:       | 2                |
| Design:            | Eckig            |
| Griff:             | Comfort          |
| Oberfläche:        | Bronze gebürstet |

**Einhebelmischer UP DN 15**


*Art.-Nr. 59551039502*

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

*Art.-Nr. 59551000070*

**2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

*Art.-Nr. 59556031102*

**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**


*Art.-Nr. 59556000170*

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*


*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*

**Schlauchanschluss DN 20**


*Art.-Nr. 59993030000*

**Guss Schlauch**


*Art.-Nr. 59996511803*

**Brause-Set**


*Art.-Nr. 59587030912*

**Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587030922*


**Brause-Set**

*Art.-Nr. 51187030000*

**Montageschiene**

*Art.-Nr. 59570000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516031102*


**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*


## IXMO

59551039502 Einhebelmischer UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
und Temperaturbegrenzung

Fertigset bestehend aus:

Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm

Höhe: 90 mm


Breite: 90 mm

## IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG




### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


## IXMO

59556031102 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170

### ABMESSUNGEN


Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

## IXMO

59556000170 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG




### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

**59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm





**IXMO**

**59993030000 Schlauchanschluss DN 20**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Wandhalter,  
für Gusschlauch,  
Eigensicher gegen Rückfließen,  
passend für alle UP-Armaturen

**IXMO**

**59996511803 Gussschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit verchromter Schlauchhalterung für Wandanschlussbogen  
und verchromtem Schlauchanschluss G 3/4 Zoll

## OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet

## IXMO

59587030912 Brause-Set

### PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

### OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet


### PRODUKTVARIANTE

verchromt

## IXMO

59587030922 Brause-Set

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet


## PRODUKTVARIANTE

verchromt

**IXMO**

**51187030000 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm


## OBERFLÄCHE

Bronze gebürstet


## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


## IXMO

59516031102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 030102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 032102, Ausladung 265 mm


**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm