IXMO-Planer

Ihre persönliche Zusammenfassung

Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	1
Design:	Eckig
Oberfläche:	Aluminum-finish

Einhebelmischer UP DN 15
Art.-Nr. 59551179502

UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15
Art.-Nr. 59551000070



Rohrunterbrecher
Art.-Nr. 59949000070

Abdeckblende
Art.-Nr. 59949170002

Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:

Einhebel-Waschtischmischer
Art.-Nr. 59516171102

UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer
Art.-Nr. 59916000075

IXMO

59551179502 Einhebelmischer UP DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
und Temperaturbegrenzung
Fertigset bestehend aus:
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm
Höhe: 90 mm
Breite: 90 mm

IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

PRODUKT

ZEICHNUNG



PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 80 - 110 mm

IXMO

59949000070 Rohrunterbrecher

PRODUKT



PRODUKTBESCHREIBUNG

nach DIN EN 1717
im Wandeinbaukasten mit verchromter Abdeckung (rund und eckig)

OBERFLÄCHE

verchromt

IXMO

59949170002 Abdeckblende

PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, für Rohrunterbrecher Artikel-Nr. 59949 000070

PRODUKTDATENBLATT

KEUCO

IXMO

59516171102 Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

OBERFLÄCHE

Aluminum-finish

ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 170102, Ausladung 187 mm
Artikel-Nr. 59516 172102, Ausladung 265 mm

PRODUKTDATENBLATT

KEUCO

IXMO

59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer

PRODUKT

ZEICHNUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,
Einbautiefe 70 - 100 mm