



Abbildung in verchromter Ausführung

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Anwendungsbereich: | Dusche               |
| Regelungstechnik:  | Einhebelmischer      |
| Verbraucher:       | 2                    |
| Design:            | Eckig                |
| Griff:             | Comfort              |
| Oberfläche:        | Schwarzchrom poliert |

**Einhebelmischer UP DN 15**

*Art.-Nr. 59551129502*

**UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15**

*Art.-Nr. 59551000070*

**2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15**

*Art.-Nr. 59556121202*

**UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59556000170*

**Schwallbrause**

*Art.-Nr. 59982120000*

**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*

*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss  
in Kombination mit der Montageschiene.*

**Brauseschlauch**

*Art.-Nr. 59995121200*

**Stabhandbrause**

*Art.-Nr. 56080120100*

**Montageschiene**

*Art.-Nr. 59570000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**

**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516121102*

**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*

## IXMO

59551129502 Einhebelmischer UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
und Temperaturbegrenzung  
Fertigset bestehend aus:  
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

### OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

## IXMO

59551000070 UP Funktionseinheit für Einhebelmischer DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

## IXMO

59556121202 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss und Brausehalter UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für Schläuche mit konischer Mutter  
Fertigset bestehend aus:  
Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59556 000170

### OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm

## IXMO

59556000170 UP Funktionseinheit für 2-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

### PRODUKT

### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**59982120000 Schwallbrause**

## PRODUKT

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2 Zoll  
Durchflussmenge begrenzt auf 25 l/min.

## IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm

**IXMO**

**59995121200 Brauseschlauch**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Metalleffekt und Knickschutz, hochflexibel  
mit beidseitig konischer Mutter DN15,  
brausenseitig verdrehgesichert

## OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

## ABMESSUNGEN

Länge: 1250 mm

## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59995 121600, Länge 1600 mm

Artikel-Nr. 59995 122000, Länge 2000 mm


**IXMO**

**56080120100 Stabhandbrause**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit Normalstrahl, geräuschgeprüft

## OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

## IXMO

59570000001 Montageschiene

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage  
der IXMO Funktionseinheiten

### ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm

## IXMO

59516121102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Schwarzchrom poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm

### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 120102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 122102, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm