



Abbildung in verchromter Ausführung

Anwendungsbereich:	Wanne
Regelungstechnik:	Einhebelmischer
Verbraucher:	3
Design:	Eckig
Griff:	Comfort
Oberfläche:	Nickel poliert




**Einhebelmischer UP DN 15**

*Art.-Nr. 59551049502*



**3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15**

*Art.-Nr. 59548041102*



**UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15**

*Art.-Nr. 59548000170*



**Wanneneinlauf DN 15**

*Art.-Nr. 59545040002*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53088040302*



**Brausearm**

*Art.-Nr. 53089040102*



**UP Funktionseinheit Universal DN 15**

*Art.-Nr. 59547000170*


*Hinweis:*

*Optional zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene.*




**Kopfbrause**

*Art.-Nr. 53086040100*




**Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587040912*



**Brause-Set**

*Art.-Nr. 59587040922*



**Brause-Set**

*Art.-Nr. 51187040000*



**Montageschiene**


*Art.-Nr. 59570000001*

**Optional ist auch der passende IXMO Einhebel-Waschtischmischer erhältlich:**



**Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59516041102*




**UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtischmischer**

*Art.-Nr. 59916000075*

## IXMO

59551049502 Einhebelmischer UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben und Temperaturbegrenzung  
Fertigset bestehend aus:  
Hebel, Hülse, Rosette (eckig) und Funktionseinheit,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59551 000070

### OBERFLÄCHE

Nickel poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm  
Höhe: 90 mm  
Breite: 90 mm


## IXMO

59548041102 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss UP DN 15

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

Fertigset bestehend aus:

Griff, Gehäuse, Rosette (eckig) und Umstellventil,  
eigensicher gegen Rückfließen, nach DIN EN 1717,  
passend für UP Funktionseinheit Art.-Nr. 59548 000170

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 80 mm


Höhe: 90 mm

Breite: 90 mm


IXMO

59548000170 UP Funktionseinheit für 3-Wege Umstellventil mit Schlauchanschluss DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 80 - 110 mm


**IXMO**

59545040002 Wanneneinlauf DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

mit eckiger Rosette,  
passend für alle UP-Armaturen

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 152 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59545 040102, Ausladung 202 mm

**IXMO**

**53088040302 Brausearm**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Wandanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 312 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53088 040402, Ausladung 462 mm


IXMO

53089040102 Brausearm

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

für Deckenanschluß G 1/2, mit eckiger Rosette

## ABMESSUNGEN

Ausladung: 100 mm


## PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 53089 040302, Ausladung 300 mm


IXMO

59547000170 UP Funktionseinheit Universal DN 15

## PRODUKT



## ZEICHNUNG




## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen Installation von Produkten mit 1/2 Zoll Anschluss in Kombination mit der Montageschiene, Innengewinde G1/2, Einbautiefe 80 - 110 mm


IXMO

53086040100 Kopfbrause

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

eckig, 250 x 250 mm,  
Durchflussmenge begrenzt auf 15 l/min.

## ABMESSUNGEN

Breite: 250 mm  
Länge: 250 mm

## IXMO

59587040912 Brause-Set

### PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- mit schwenkbarer Ablage (Ø 180 mm), schwarzgrau
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

### OBERFLÄCHE

Nickel poliert


### PRODUKTVARIANTE

verchromt

**IXMO**

**59587040922 Brause-Set**

## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 855 mm (Rosetten eckig) mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert


## PRODUKTVARIANTE

verchromt

**IXMO**

**51187040000 Brause-Set**

## PRODUKT



## PRODUKTBESCHREIBUNG

bestehend aus:

- Wandstange 900 mm mit Brauseschieber, Höhenverstellung mit Griff, Neigungswinkel stufenlos verstellbar
- Fliesenausgleichscheibe (5 mm)
- Handbrause mit Normalstrahl
- Brauseschlauch, 1600 mm

## OBERFLÄCHE

Nickel poliert


**IXMO**

**5957000001 Montageschiene**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

zur einfachen und stufenlos justierbaren Montage der IXMO Funktionseinheiten

## ABMESSUNGEN

Länge: 570 mm

## PRODUKTVARIANTE


Artikel-Nr. 59570 000002, Länge 800 mm

Artikel-Nr. 59570 000003, Länge 1250 mm


## IXMO

59516041102 Einhebel-Waschtischmischer

### PRODUKT



### ZEICHNUNG



### PRODUKTBESCHREIBUNG

für UP Montage, DN 15, mit eckiger Rosette,  
Mischwasserkartusche mit keramischen Dichtscheiben  
Luftsprudler SLIM SSR M 24x1, Strahlwinkel verstellbar  
Durchflussbegrenzung auf 7,6 l/min.  
passend für Grundkörper Art.-Nr. 59916 000075

### OBERFLÄCHE

Nickel poliert

### ABMESSUNGEN

Ausladung: 219 mm


### PRODUKTVARIANTE

Artikel-Nr. 59516 040102, Ausladung 187 mm  
Artikel-Nr. 59516 042102, Ausladung 265 mm

**IXMO**

**59916000075 UP Funktionseinheit für Einhebel-Waschtismischer**

## PRODUKT



## ZEICHNUNG



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Grundkörper für Wandeinbau,  
Einbautiefe 70 - 100 mm